



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52466

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

## Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m<sup>2</sup>) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w



przypadku standardowych rusztowań jezdnych z  
wysięgnikami.

## Cechy produktu

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Długość platformy                     | 2.5 m                        |
| Długość rusztowania                   | 2.5 m                        |
| Gwarancja                             | 10 lat                       |
| Klasa rusztowania                     | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Masa                                  | 292.8 kg                     |
| Rolki z możliwością montażu trzpienia | Tak                          |
| Rozmiar podestu                       | 1,2m × 2,5m                  |
| Szerokość platformy                   | 1.2 m                        |
| Szerokość rusztowania                 | 1.35 m                       |
| Typ pazura                            | automatyczny                 |
| Wymiary transportowe                  | 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm |
| Wysokość platformy                    | 5.3 m                        |
| Wysokość robocza                      | 7.3 m                        |
| Wysokość rusztowania                  | 6.55 m                       |
| Średnica podłużnicy                   | 50 mm                        |
| Średnica rolki                        | 200 mm                       |
| Średnica szczebla                     | 50 mm                        |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.