



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52506

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż – Wyprzedzaj V7 – Balustradom, ma 1 – 0 odst – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż – Wyprzedzaj V7 – Balustradom, ma 1 – 0 odst – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż – Wyprzedzaj V6 – Balustradzie (zamiast balustrady i podpór) – 00ni – G\$ platformami.
- Szeroko musztowania: 1,35 m; Długość musztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,35 m do maks. 13,20 m z mo 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierują V6 – 200 mm z mo 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.



Wskazówki i funkcje specjalne

Dodaj odpowiednie elementy systemu S-PLUS do uzupełnienia konstrukcji w wysokości – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Cechy produktu

Długość platformy 2.5 m	Długość musztowania 2.5 m	Gwarancja 10 lat	Klasa rusztowania 3 (= 200 kg/m²)	Masa 450 kg
Rolki z mo 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość musztowania	Typ pazura



<p>montaż i rozpienia</p> <p>Tak</p>	1,2m x 2,5m	1.2 m	1.35 m	automatyczny
<p>Wymiary transportowe</p> <p>2.800 mm x 1.500 mm x 1.200 mm</p>	<p>Wysokość platformy</p> <p>9.2 m</p>	<p>Wysokość boczna</p> <p>11.2 m</p>	<p>Wysokość usztowania</p> <p>10.45 m</p>	<p>Średnica otworu</p> <p>50 mm</p>
<p>Średnica otworu</p> <p>200 mm</p>	<p>Średnica otworu</p> <p>50 mm</p>			