




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w



przypadku standardowych rusztowań jezdnych z
wysięgnikami.

Cechy produktu

Długość platformy	2.5 m
Długość rusztowania	2.5 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m ²)
Masa	467.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	1,2m × 2,5m
Szerokość platformy	1.2 m
Szerokość rusztowania	1.35 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
Wysokość platformy	10.35 m
Wysokość robocza	12.35 m
Wysokość rusztowania	11.6 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczębła	50 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.