



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52526

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż – Wyprzedzaj V7 – Balustradom, ma 1 – 0 odst – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

## Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż – Wyprzedzaj V7 – Balustradom, ma 1 – 0 odst – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż – Wyprzedzaj V6 – Balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) raz 2-metrowemu odst – 00ni – G\$ platformami.
- Szeroko musztowania: 1,35 m; Długość musztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,35 m do maks. 13,20 m z możliwością podwyższenia o części.
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m<sup>2</sup>) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierują 6200 mm z możliwością podwyższenia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokość 16 milimetrów Rok & Færńci Rà



## Wskazówki i funkcje specjalne

Dodaj odpowiednie elementy systemu S-PLUS do uzupełnienia i bezpiecznej konstrukcji w wysokości – 00ni – G\$ rusztowa Bzdnych Z 600.

## Cechy produktu

Długość platformy	Długość musztowania	Gwarancja	Klasa rusztowania	Masa
<b>2.5 m</b>	<b>2.5 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>524.4 kg</b>
Rolki z możliwością podwyższenia	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość musztowania	Typ pazura



<p>montaż i rozpienia</p> <p><b>Tak</b></p>	<b>1,2m x 2,5m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>1.35 m</b>	<b>automatyczny</b>
<p>Wymiary transportowe</p> <p><b>2.800 mm x 1.500 mm x 1.400 mm</b></p>	<p>Wysokość platformy</p> <p><b>11.2 m</b></p>	<p>Wysokość boczna</p> <p><b>13.2 m</b></p>	<p>Wysokość usztowania</p> <p><b>12.45 m</b></p>	<p>Średnica otworu</p> <p><b>50 mm</b></p>
<p>Grubość płyty</p> <p><b>200 mm</b></p>	<p>Grubość szczebla</p> <p><b>50 mm</b></p>			