KARTA DANYCH

CompactMaster S-PLUS 1T - 53111

Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.











OPIS PRODUKTU

- Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Szerokość rusztowania: 0,85 m (do zewnętrznej krawędzi zawiasy jednostki rozkładanej); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Standardowe kółka: kółka skrętne z możliwością regulacji wysokości o średnicy 150 mm (nr kat. 42755) do precyzyjnej regulacji wysokości z dokładnością do milimetra.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m²)

Właściwość	Wartość
Masa	315.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.85 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy	11.55 m
Wysokość robocza	13.55 m
Wysokość rusztowania	12.8 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	150 mm
Średnica szczebla	50 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 2



Automatyczna zawiasa stalowa
Numer artykułu 820688



Klips sprężynowy do rusztowań
Numer artykułu 800172

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.