



CompactMaster S-PLUS 1T

- 53121

Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.

Opis produktu

- Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Szerokość rusztowania: 0,85 m (do zewnętrznej krawędzi zawiasy jednostki rozkładanej); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Standardowe kółka: kółka skrętne z możliwością regulacji wysokości o średnicy 150 mm (nr kat. 42755) do precyzyjnej regulacji wysokości z dokładnością do milimetra.



Cechy produktu

| | |
|---------------------|--------|
| Długość platformy | 1.8 m |
| Długość rusztowania | 1.8 m |
| Gwarancja | 10 lat |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Klasa rusztowania | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Masa | 123.6 kg |
| Rolki z możliwością montażu trzpienia | Tak |
| Rozmiar podestu | 0,6m × 1,8m |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Szerokość platformy | 0.6 m |
| Szerokość rusztowania | 0.85 m |
| Typ pazura | automatyczny |
| Wymiary transportowe | 0 mm0 mm0 mm |
| Wysokość platformy | 2.6 m |
| Wysokość robocza | 4.6 m |
| Wysokość rusztowania | 3.85 m |
| Średnica podłużnicy | 50 mm |
| Średnica rolki | 150 mm |
| Średnica szczebla | 50 mm |

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 28.6.2026
Podlega zmianom lub błędom.