




# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53151

Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.

### Opis produktu

- Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Szerokość rusztowania: 0,85 m (do zewnętrznej krawędzi zawiasy jednostki rozkładanej); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m<sup>2</sup>) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 150 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



### Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat



Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Masa	189.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.85 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy	5.65 m
Wysokość robocza	7.65 m
Wysokość rusztowania	6.9 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	150 mm
Średnica szczębła	50 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.  
ul. Gen. W. Andersa 10 a  
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
Fax: +48-32 266 63 26  
[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)  
Skuteczny 2.4.2026  
Podlega zmianom lub błędom.