



# CompactMaster S-PLUS 2T - 53199

Super rusztowanie składowane z bezpiecznym i szybkim montażem – wyprzedzaj konkurencję! Właściwie i dwumetrowemu odstawieniu – Głównymi platformami.

## Opis produktu

- Szerokość rusztowania: 0,85 m lub 1,45 m (dolna część) razem z zawiasami rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość boczna od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością regulacji o częściach.
- Moduł podstawowy składowany do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowa B (obciążenie  $\geq 200 \text{ kg/m}^2$ ) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące  $\varnothing 60 \text{ mm}$  z możliwością montażu kołzki (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości  $\pm 2 \text{ mm}$  w kierunku Równi.



## Cechy produktu

Długość platformy	Długość rusztowania	Gwarancja	Klasa rusztowania	Masa
<b>1.8 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>108.1 kg</b>
Rolki z możliwością montażu kołzki	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość rusztowania	Typ pazura
<b>Tak</b>	<b>1,2m x 1,8m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>1.45 m</b>	<b>automatyczny</b>
Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość boczna	Wysokość rusztowania	Średnica kołzki
<b>0 mm 0 mm 0 mm</b>	<b>1.75 m</b>	<b>3.75 m</b>	<b>3 m</b>	<b>50 mm</b>
Średnica kołzki	Średnica kołzki			
<b>150 mm</b>	<b>50 mm</b>			