



# CompactMaster S-PLUS

## 2T - 53231

Super rusztowanie składowane z bezpiecznym i szybkim montażem – wyprzedzaj konkurencję! Wzrost do dwumetrowemu odstępom – Głównymi platformami.

### Opis produktu

- Szerokość rusztowania: 0,85 m lub 1,45 m (dolna część) razem z zawiasami rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość boczna od 3,75 m do maks. 13,55 m z modułami podłogowymi o szerokości 1,2 m.
- Moduł podstawowy składowany do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m<sup>2</sup>) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 60 mm z modułem montażowym (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości 10 milimetrów.



### Cechy produktu

Długość platformy	Długość rusztowania	Gwarancja	Klasa rusztowania	Masa
<b>1.8 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>189.4 kg</b>
Rolki z modułem montażowym	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość rusztowania	Typ pazura
<b>Tak</b>	<b>1,2m x 1,8m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>1.45 m</b>	<b>automatyczny</b>
Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość boczna	Wysokość rusztowania	Szerokość kołnic
<b>0 mm 0 mm 0 mm</b>	<b>3.7 m</b>	<b>5.7 m</b>	<b>4.95 m</b>	<b>50 mm</b>
Szerokość kołnic	Szerokość kołnic			
<b>150 mm</b>	<b>50 mm</b>			