



CompactMaster S-PLUS

2T - 53251

Super rusztowanie składowane z bezpiecznym i szybkim montażem – wyprzedzaj konkurencję! Właściwie i dwumetrowemu odstępom – Głównymi platformami.

Opis produktu

- Szerokość rusztowania: 0,85 m lub 1,45 m (dolna część) razem z zawiasami rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość boczna od 3,75 m do maks. 13,55 m z modułową wysokością odczynu.
- Moduł podstawowy składowany do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowa B (obciążenie $\geq 200 \text{ kg/m}^2$) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące $\varnothing 60 \text{ mm}$ z modułem montażu (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości $\pm 2 \text{ mm}$ w kierunku Równi.



Cechy produktu

Długość platformy	Długość rusztowania	Gwarancja	Klasa rusztowania	Masa
1.8 m	1.8 m	10 lat	3 (= 200 kg/m²)	250.7 kg
Rolki z modułem montażu	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość rusztowania	Typ pazura
Tak	1,2m x 1,8m	1.2 m	1.45 m	automatyczny
Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość boczna	Wysokość rusztowania	Średnica koła
0 mm 0 mm 0 mm	5.65 m	7.65 m	6.9 m	50 mm
Średnica koła	Średnica osi			
150 mm	50 mm			