



CompactMaster S-PLUS

2T - 53261

Super rusztowanie składowane z bezpiecznym i szybkim montażem – wyprzedzaj konkurencję! Wzrost do 13,55 m z dwumetrowym odstępami – Głównymi platformami.

Opis produktu

- Szerokość rusztowania: 0,85 m lub 1,45 m (dolna część) razem z zawiasami rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość boczna od 3,75 m do maks. 13,55 m z modułową konstrukcją o częściach.
- Moduł podstawowy składowany do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 60 mm z modułem montażowym (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości 10 milimetrów.



Cechy produktu

Długość platformy	Długość rusztowania	Gwarancja	Klasa rusztowania	Masa
1.8 m	1.8 m	10 lat	3 (= 200 kg/m²)	284 kg
Rolki z modułem montażowym	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość rusztowania	Typ pazura
Tak	1,2m x 1,8m	1.2 m	1.45 m	automatyczny
Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość boczna	Wysokość rusztowania	Średnica
0 mm 0 mm 0 mm	6.5 m	8.5 m	7.75 m	50 mm
Średnica	Średnica			
150 mm	50 mm			