



CompactMaster S-PLUS

2T - 53281

Super rusztowanie składowe z bezpiecznym i szybkim montażem – wyprzedzaj konkurencję! Wzrost do dwumetrowemu odstępom – Głównymi platformami.

Opis produktu

- Szerokość rusztowania: 0,85 m lub 1,45 m (dolna część) razem z zawiasami rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość robocza od 3,75 m do maks. 13,55 m z modułami roboczymi o cz. 1,80 m.
- Moduł podstawowy składowy do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 60 mm z modułem montażowym (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości 10 milimetrów.



Cechy produktu

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Długość platformy | Długość rusztowania | Gwarancja | Klasa rusztowania | Masa |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 lat | 3 (= 200 kg/m²) | 345.3 kg |
| Rolki z modułem montażowym | Rozmiar podestu | Szerokość platformy | Szerokość rusztowania | Typ pazura |
| Tak | 1,2m x 1,8m | 1.2 m | 1.45 m | automatyczny |
| Wymiary transportowe | Wysokość platformy | Wysokość robocza | Wysokość rusztowania | Średnica koła |
| 0 mm 0 mm 0 mm | 8.4 m | 10.45 m | 9.7 m | 50 mm |
| Średnica koła | Średnica osi | | | |
| 150 mm | 50 mm | | | |