



CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Szybko i bezpiecznie na większych wysokościach:
rusztowanie składane z możliwością modułowej
rozbudowy; kompaktowe wymiary transportowe oraz
szybki montaż i demontaż.

Opis produktu

- Pakiet podstawowy do podwyższenia do wysokości roboczej 13,55 m.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w transporcie i składowaniu (wymiary w stanie złożonym tylko 0,25 x 0,85).
- Szerokość rusztowania: 0,85 m (do zewnętrznej krawędzi zawiasy jednostki rozkładanej); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Możliwość rozszerzenia do wysokości roboczej do 13,65 m, dlatego już w module podstawowym u platformą wyposażone w klapę do przechodzenia.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Standardowe rolki: rolki kierujące 125 mm z możliwością montażu trzpienia (nr. kat. 42973) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością; za dopłatą możliwość wymiany na rolki 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr. kat. 42917).
- W rusztowaniach o wysokości roboczej do 3,50 m standardowe rolki: rolki kierujące 125 mm- (nr. kat. 42959) z hamulcem postojowym.





Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m ²)
Masa	35.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.85 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm
Wysokość platformy	0.95 m
Wysokość robocza	2.95 m
Wysokość rusztowania	1.65 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	125 mm
Średnica szczębła	50 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.