KARTA DANYCH

CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Szybko i bezpiecznie na większych wysokościach: rusztowanie składane z możliwością modułowej rozbudowy; kompaktowe wymiary transportowe oraz szybki montaż i demontaż.

OPIS PRODUKTU

- Pakiet podstawowy do podwyższenia do wysokości roboczej 13,55 m.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,85 m do maks. 13,65 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Możliwość rozszerzenia do wysokości roboczej do 13,65 m, dlatego już w module podstawowym u platformą wyposażone w klapę do przechodzenia.
- Praktyczne mini-rusztowanie, wygodne w obsłudze, do prac wewnętrznych i zewnętrznych na małych wysokościach.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w transporcie i składowaniu (wymiary w stanie złożonym tylko 0,25 x 0,85).
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004, tzn. w tym przypadku 404 kg.
- Standardowe kółka: 125 mm z trzpieniem (nieobrotowe) z gumową powłoką, do wysokości roboczej 6,55 m.





CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	1.8 m

Właściwość	Wartość
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m²)
Masa	52.8 kg
Przechodzi przez drzwi	Nie
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie
Rozmiar podestu	1,2m × 1,8m
Szerokość platformy	1.2 m
Szerokość rusztowania	1.45 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	0 mm × 0 mm × 0 mm
Wysokość platformy	0.95 m
Wysokość robocza	2.95 m
Wysokość rusztowania	1.65 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	125 mm
Średnica szczebla	50 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 2



Automatyczna zawiasa stalowa
Numer artykułu 820688



Klips sprężynowy do rusztowań
Numer artykułu 800172

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.