



CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Szybko i bezpiecznie na wysokość 16' rusztowanie składowe do montażu i demontażu; kompaktowe wymiary transportowe oraz szybki montaż i demontaż

Opis produktu

- Pakiet podstawowy do podwyższenia wysokości roboczej 13,55 m.
- Moduł podstawowy składowy do szybkiego montażu i demontażu
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość robocza od 3,85 m do maks. 13,65 m z możliwością regulacji odcinkowej.
- Możliwość przeszerzenia do wysokości roboczej do 13,65 m, dlatego już w module podstawowym u platformy wyposażony w klapy do przechodzenia.
- Praktyczne mini-rusztowanie, wygodne w obsłudze, do prac wewnętrznych i zewnętrznych, wysokość 16',
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w transporcie i składowaniu (wymiar w stanie złożonym tylko 0,25 x 0,85).
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m²) wg DIN EN 1004, tzn. w tym przypadku 404 kg.
- Rolki standardowe: 125 mm z czopem (bez możliwości regulacji)



Cechy produktu

Długość platformy	Długość rusztowania	Gwarancja	Klasa rusztowania	Masa
1.8 m	1.8 m	10 lat	3 (= 200 kg/m²)	52.8 kg
Przechodzi przez drzwi	Rolki z możliwością regulacji	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość rusztowania
Nie		1,2m x 1,8m	1.2 m	1.45 m



	Nie			
Typ pazura automatyczny	Wymiary transportowe 0 mm × 0 mm × 0 mm	Wysokość platformy 0.95 m	Wysokość robocza 2.95 m	Wysokość musztowania 1.65 m
Średnica 50 mm	Średnica 125 mm	Średnica osi 50 mm		