KARTA DANYCH

PaxTower 1T - 53513

Poręczne rusztowanie składane 1 kliknięciem dla wymagających rzemieślników. Szybki montaż, stabilna konstrukcja, bezpieczna praca.

OPIS PRODUKTU

- Łatwa, jednoręczna obsługa ramy składanej z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie jednym kliknięciem.
- Opatentowany zespół obrzeży: Szybkie zakładanie i mocowanie.
- Płynnie przesuwająca się prowadnica nasuwana z twardego tworzywa sztucznego: brak ryzyka przekrzywienia podczas łączenia ram nasuwanych.
- Zgodnie z nową normą EN 1004-1 – z wyjątkiem pakietu podstawowego 53510.
- Długość rusztowania: 1,80 m; szerokość rusztowania: 0,72 m.
- Wg nowej normy EN 1004; klasa rusztowania 3 (obciążalność do 200 kg/m²).
- Rolki kierujące 125 mm z hamulcem postojowym; można je przerobić na rolki z możliwością montażu trzpienia za pomocą adapterów rolkowych (nr kat. 42794).
- Średnica podłużnicy i szczebli 45 mm.



CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m²)
Masa	78 kg
Przechodzi przez drzwi	Tak
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.72 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Wysokość platformy	2.55 m
Wysokość robocza	4.55 m
Wysokość rusztowania	3.65 m
Średnica podłużnicy	45 mm
Średnica rolki	125 mm
Średnica szczebla	45 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.