KARTA DANYCH

Variomaster T - 53794

Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania: kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.













OPIS PRODUKTU

- Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania: kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.
- Łatwa regulacja wysokości przez tylko jedną osobę zgodnie z zasadą samozatrzaskowej drabiny rozsuwanej.
- Łatwe i kompaktowe składanie do transportu i składowania.
- Wyciągane wysięgniki ze stabilnymi trzpieniami zapewniają stabilność i kompensację nierówności podłoża.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza 0,50 x 1,95 m lub 0,60 x 2,50 m.
- Balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa regulacja wysokości zgodnie z zasadą samozatrzaskowej drabiny rozsuwanej, dzięki czemu można osiągać różne wysokości za pomocą jednego pomostu roboczego.
- Jednoosobowa obsługa regulacji wysokości.
- Łatwe składanie do transportu i składowania.
- Rolki jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie i mieszczenie się w drzwiach zarówno w stanie zabudowanym jak i złożonym (nr. kat. 53794).
- W zastosowaniach wewnętrznych balasty nie są wymagane.
- Dwie wielkości z regulacją wysokości platformy od 1,25 m do 2,46 m lub 1,81 m do 3,58 m.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	2.5 m
Długość, w stanie rozsuniętym	1.9 m
Długość, w stanie zsuniętym	0.8 m
Gwarancja	10 lat
Masa	92 kg
Materiał platformy	klejona sklejka
Obciążenie	max. 195 kg
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	1,9m × 2,3 m
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	0,8m × 2,3 m
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość, w stanie rozsuniętym	2.3 m
Szerokość, w stanie zsuniętym	2.3 m
Wymiary transportowe	2.290 mm × 780 mm × 750 mm
Wysokość platformy	1,25m - 2,46m
Wysokość robocza	4.5 m
Wysokość rusztowania	2,31m - 3,52m
Wysokość rusztowania	2.31 m
głębokość stopni	30 mm
wysokość poręczy	1 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 1



Balast (podkładka)
Numer artykułu 42915

CZĘŚCI ZAMIENNE 7



Automatyczna zawiasa stalowa
Numer artykułu 820688



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824150



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824152



Okucie prowadzące
Numer artykułu 826250



Rurowa wtyczka składana
Numer artykułu 860116



Zderzak okrągły
Numer artykułu 824277



Ślizg do szczebla
Numer artykułu 824732

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.