



Variomaster T - 53794

Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania:
 kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.

Opis produktu

- Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania:
kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.
- Łatwa regulacja wysokości przez tylko jedną osobę zgodnie z zasadą samozatraskowej drabiny rozsuwanej.
- Łatwe i kompaktowe składanie do transportu i składowania.
- Wyciągane wysięgniki ze stabilnymi trzpieniami zapewniają stabilność i kompensację nierówności podłoża.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza 0,50 x 1,95 m lub 0,60 x 2,50 m.
- Balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa regulacja wysokości zgodnie z zasadą samozatraskowej drabiny rozsuwanej, dzięki czemu można osiągać różne wysokości za pomocą jednego pomostu roboczego.
- Jednoosobowa obsługa regulacji wysokości.
- Łatwe składanie do transportu i składowania.
- Rolki jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie i mieszczące się w drzwiach zarówno w stanie zabudowanym jak i złożonym (nr. kat. 53794).
- W zastosowaniach wewnętrznych balasty nie są wymagane.
- Dwie wielkości z regulacją wysokości platformy od





1,25 m do 2,46 m lub 1,81 m do 3,58 m.

- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.

Cechy produktu

Długość platformy	2.5 m
Długość, w stanie rozsuniętym	1.9 m
Długość, w stanie zsuniętym	0.8 m
Gwarancja	10 lat
Masa	92 kg
Materiał platformy	klejona sklejka
Obciążenie	max. 195 kg
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	1,9m × 2,3 m
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	0,8m × 2,3 m
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość, w stanie rozsuniętym	2.3 m
Szerokość, w stanie zsuniętym	2.3 m
Wymiary transportowe	2.290 mm × 780 mm × 750 mm
Wysokość platformy	1,25m - 2,46m
Wysokość robocza	4.5 m
Wysokość rusztowania	2,31m - 3,52m
Wysokość rusztowania	2.31 m
głębokość stopni	30 mm



wysokość poręczy

1 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 20.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.