



## Variomaster T - 53795

Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania:  
 kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.

### Opis produktu

- Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania:  
kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.
- Łatwa regulacja wysokości przez tylko jedną osobę zgodnie z zasadą samozatraskowej drabiny rozsuwanej.
- Łatwe i kompaktowe składanie do transportu i składowania.
- Wyciągane wysięgniki ze stabilnymi trzpieniami zapewniają stabilność i kompensację nierówności podłoża.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza 0,50 x 1,95 m lub 0,60 x 2,50 m.
- Balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa regulacja wysokości zgodnie z zasadą samozatraskowej drabiny rozsuwanej, dzięki czemu można osiągać różne wysokości za pomocą jednego pomostu roboczego.
- Jednoosobowa obsługa regulacji wysokości.
- Łatwe składanie do transportu i składowania.
- Rolki jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie i mieszczanie się w drzwiach zarówno w stanie zabudowanym jak i złożonym (nr. kat. 53794).
- W zastosowaniach wewnętrznych balasty nie są wymagane.
- Dwie wielkości z regulacją wysokości platformy od





1,25 m do 2,46 m lub 1,81 m do 3,58 m.

- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m<sup>2</sup>) wg DIN EN 1004.

## Cechy produktu

Długość platformy	2.5 m
Długość, w stanie rozsuniętym	2.3 m
Długość, w stanie zsuniętym	1.2 m
Gwarancja	10 lat
Masa	119 kg
Materiał platformy	klejona sklejka
Obciążenie	max. 300 kg
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	2,3m × 2,85 m
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	1,2m × 2,85 m
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość, w stanie rozsuniętym	2.85 m
Szerokość, w stanie zsuniętym	2.85 m
Wymiary transportowe	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Wysokość platformy	1,81m - 3,58m
Wysokość robocza	5.6 m
Wysokość rusztowania	2,87m - 4,64m
Wysokość rusztowania	2.87 m
głębokość stopni	30 mm



wysokość poręczy

1 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 20.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.