



# Workmaster T - 53796

Mobilna i komfortowa: składowa platforma robocza z dojazdowym i hamulcem centralnym.

## Opis produktu

- Mobilna i komfortowa: składowa platforma robocza z dojazdowym i hamulcem centralnym.
- Schody obracane odchylane do góry ze stopniami o głębokości 60 mm zapewniają wygodne i bezpieczne wchodzenie.
- Elastyczne zastosowania dzięki różnej wysokości tylko jednej platformie roboczej.
- Dzięki składowemu i obrotowemu schodom platforma zajmuje mało miejsca w transporcie i składowaniu.
- Dzięki czterem rolkom na czółdzie wchodzenia i dwóm podwójnym rolkom na czółdzie odporowej moście szybkie i komfortowe przesuwanie.
- Przechodzi przez drzwi - tak w stanie zmontowanym.
- Obustronna poręczowa balustrada platformy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza 1800 x 600 mm.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Hamulec centralny zablokowany jednym naciskiem pedala zamiast osobnego blokowania wszystkich czterech rolek kierunkowych.

## Cechy produktu

Długość	Długość platformy	Gwarancja	Masa	Materiał platformy
<b>1.93 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>54 kg</b>	<b>klejona sklejka</b>
Obciążenie	Powierzchnia podstawy razem ze schodami, D x S	Szerokość	Szerokość platformy	Wymiary transportowe
<b>max. 216 kg</b>		<b>0.75 m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>2.310 mm x 785 mm x 1.955 mm</b>



	<b>2,71m x 0,75 m</b>			
Wysokość platformy <b>0,42m / 0,72m / 0,99m</b>	Wysokość robocza <b>3 m</b>	Wysokość wraz z balustradą P <b>max. 1.93 m</b>	Wysokość bokostopni <b>200 mm</b>	Wysokość poręczy -75° <b>1 m</b>