



Jednociągowe systemy drabin pionowych, do wysokości wchodzenia 10 m, stal szlachetna V4A - 58448

Stacjonarne dojście do budynków i maszyn do wysokości 10 m, może być stosowane i jest atestowane do stosowania jako droga ewakuacyjna.

Opis produktu

- Do montażu stacjonarnego na budynkach do konserwacji wg DIN 18 799-1, lub jako system drabin awaryjnych wg DIN 14 094-1, albo jako dojście do maszyny wg DIN EN ISO 14 122-4.
- Kosz zabezpieczenia tylnego jako system bezpieczeństwa, spełnia wymagania wszystkich norm.
- Szyna asekuracyjna jako system bezpieczeństwa wg DIN EN 353-1, wg DIN 18 799-1 i DIN EN ISO 14 122-4, mogą być wykonane także dla wysokości drabiny pionowej powyżej 10 m jako jednociągowa drabina pionowa.
- Szerokość drabiny: 520 mm.
- Dostępne uchwyty ściennie z różnymi odstępami od ściany do 600 mm.
- Odległość między uchwytami naściennymi wynosi maksymalnie 2,00 m. Jednak każda sekcja drabiny musi być zamontowana co najmniej dwoma uchwytami.





- Materiał: stal nierdzewna 1.4571 (AISI 316 Ti) zgodnie z normą EN 10088-2, klasa korozyjna C4
- Zapory bezpieczeństwa, zabezpieczenia wejścia oraz podesty można wybrać zgodnie z wymaganiami.
- Wykonania drabin pionowych, odbiegające od standardowej oferty, wykonujemy na zapytanie.

Wskazówki i funkcje specjalne

Kołki rozporowe i śruby do zamocowania do ściany nie należą do zakresu dostawy.

podane niżej ceny systemów jednociągowych są skalkulowane w następujący sposób: Uchwyt ścienny w formie pałąka ceowego, 200 mm sztywne, obustronne, proste podłużnice zejściowe, z koszem zabezpieczenia tylnego wg DIN 18 799-1. Do odmiennych wymagań skorzystaj z naszego systemu projektowania drabin pionowych.

Cechy produktu

Długość drabiny z podłużnicą zejściową	5.9 m
Gwarancja	10 lat
Materiał	stal nierdzewna
Wysokości wchodzenia	4.8 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.