
KARTA DANYCH

Wielociągowe systemy drabin pionowych, aluminium naturalne - 58657

Wielociągowe rozwiązanie dojścia z platformą przejściową do budynków i maszyn.







OPIS PRODUKTU

- Do montażu stacjonarnego na budynkach do konserwacji wg DIN 18 799-1, lub jako system drabin awaryjnych wg DIN 14 094-1, albo jako dojście do maszyny wg DIN EN ISO 14 122-4.
- Z koszem zabezpieczenia tylnego.
- Szerokość drabiny: 520 mm.
- Dostępne uchwyty ścienne z różnymi odstępami od ściany do 600 mm.
- Odległość między uchwytami naściennymi wynosi maksymalnie 2,00 m. Jednak każda sekcja drabiny musi być zamontowana co najmniej dwoma uchwytami.
- Zapory bezpieczeństwa, zabezpieczenia wejścia oraz podesty można wybrać zgodnie z wymaganiami.
- Wykonania drabin pionowych, odbiegające od standardowej oferty, wykonujemy na zapytanie.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Kołki rozporowe i śruby do zamocowania do ściany nie należą do zakresu dostawy.
Podane niżej ceny systemów dwuciągowych są skalkulowane w następujący sposób: Uchwyt ścienny w formie pałąka ceowego, 200 mm sztywne, obustronne, proste podłużnice zejściowe, platforma dwustronna z koszem zabezpieczenia tylnego wg DIN 18 799-1. Do odmiennych wymagań skorzystaj z naszego systemu projektowania drabin pionowych.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny z podłużnicą zejściową	16.8 m

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium, naturalne
Wysokości wchodzenia	15.7 m

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.