




Skrzynia uniwersalna K 470

Typoszereg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.

Opis produktu

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Ochrona przed pyłem i wilgocią dzięki uszczelce pokrywy z pianki na całym obwodzie, opcjonalnie w stopniu ochrony IP 65 lub IP 67.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od -54°C do $+80^{\circ}\text{C}$.
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do





- sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym ramom z profili aluminiowych.
 - Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
 - Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
 - Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
 - Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałaka 6 mm).
 - Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
 - Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Klasa ochrony IP 65 dostępna za dopłatą.

Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

Cechy produktu


Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne



Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożniki do sztaplowania	tak
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

Warianty produktu

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Masa	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Narożne rowki	nie	tak	nie	tak	tak	tak
Objętość	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Pasująca wykładzina piankowa	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Rowki na całym obwodzie	nie	nie	nie	nie	tak	tak
Wymiar wewnętrzny D x S x W	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Masa	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Narożne rowki	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Objętość	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
Pasująca wykładzina piankowa	43866	43867	43868	43869	43871	43873



	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Rowki na całym obwodzie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	600 mm x 430 mm x 450 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	650 mm x 480 mm x 480 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg

	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Masa	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Narożne rowki	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Objętość	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
Pasująca wykładzina piankowa	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Rowki na całym obwodzie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Wymiar wewnętrzny D x S x W	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Masa	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Narożne rowki	tak	tak	nie	tak	tak	tak
Objętość	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Pasująca wykładzina piankowa	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Rowki na całym obwodzie	tak	tak	nie	tak	nie	tak



	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Wymiar wewnętrzny D x S x W	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	40876
Masa	30 kg
Narożne rowki	tak
Objętość	829 l
Pasująca wykładzina piankowa	43886
Rowki na całym obwodzie	tak
Wymiar wewnętrzny D x S x W	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	200 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 10.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.