



## K 424 XC Mobil Box

Nowa skrzynia K 424 XC łączy w sobie legendarną jakość skrzyń ZARGES z nową mobilnością.

### Opis produktu

- Dzięki wbudowanym kółkom i wysuwanej ręczce model K 424 XC wyróżnia się mobilnością i ergonomią.
- Rowki obiegowe zapewniają dodatkową stabilność kształtu, co przy małym ciężarze własnym umożliwia duże obciążenie do 50 kg.
- Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy z odlewu aluminiowego oraz zintegrowanym elementom do układania w stosy w ramie nośnej.
- W celu zwiększenia zdolności terenowych dostępne są dodatkowe zestawy rolek.
- Mocna, mobilna skrzynia aluminiowa o jakości ZARGES, długiej trwałości, niezawodny towarzysz.
- Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym rolkom 50 mm i uchwytowi wyciąganemu (nr. kat. 41810-41814) lub drugiemu sprężynowemu uchwytowi zapadkowemu po stronie czołowej (nr. kat. 41815).
- Spokojny bieg dzięki rolkom specjalnym  $\varnothing$  50 mm z poliuretanu i poliamidu.
- Zamknięcia ZARGES Comfort o bardzo długiej trwałości, wyposażone w zatraski.
- Wysoka obciążalność do 50 kg ciężaru całkowitego przy małym ciężarze własnym.
- Atest ONZ do transportu materiałów





niebezpiecznych dostępny za dopłatą.

- Dostępny opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub Offroad Set 220 mm (do skrzyń od 60 litrów pojemności) zapewniający lepszą przejezdność w terenie.
- Rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Wszechstronne dzięki bogatemu asortymentowi nadającego się do adaptacji wyposażenia wewnętrznego.
- Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

## Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożniki do sztaplowania	tak
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	tak



Średnica rolki 50 mm

## Warianty produktu

	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Masa	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Narożne rowki	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Objętość	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
Rowki na całym obwodzie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Uchwyt pociągany	3-częściowe	3-częściowe	2-częściowy	2-częściowy	2-częściowy	2. Sprężynowy uchwyt zapadkowy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	516 mm x 350 mm x 159 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	750 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 450 mm x 310 mm	750 mm x 635 mm x 410 mm	910 mm x 350 mm x 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	550 mm x 400 mm x 233 mm	600 mm x 400 mm x 385 mm	800 mm x 400 mm x 455 mm	800 mm x 500 mm x 385 mm	800 mm x 685 mm x 485 mm	960 mm x 400 mm x 455 mm
maks. ciężar całkowity	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 24.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.