



# Pojemnik Y i Opakowanie sanitarne

Pojemnik transportowo-magazynowy do zastosowań wojskowych.

## Opis produktu

- Styk płaszcz zgrzewany ciągle.
- Mocna blacha o grubości 1,5 mm
- Stabilny profil denny, krawędziowy i pokrywy.
- Pokrywa mocowana na zawiasy z uszczelką na całym obwodzie.
- Solidne odlewane narożniki na pokrywie
- Stopki do sztaplowania na podłożu z otworami do mocowania wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Wodoodporny do dolnej krawędzi uchwyty dzięki silikonowej uszczelce umieszczonej wewnątrz na dnie.
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odszkodzeniem.
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Pokrywa zdejmowana dla B 40.1 Y, B 40.2 Y i B 40Y.
- Stopień ochrony IP 54 wg DIN EN 60 529: 1992




## Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.



## Warianty produktu

	45051	45050	45052	45055	45053	45054
Masa	4.2 kg	6.4 kg	7.6 kg	11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Objętość	22 l	47 l	100 l	99 l	211 l	325 l
Wersja	B5.2 Y	B5 Y	B10 Y	B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Wymiar wewnętrzny D x S x W	380 mm × 265 mm × 220 mm	570 mm × 380 mm × 220 mm	570 mm × 380 mm × 466 mm	794 mm × 572 mm × 220 mm	794 mm × 572 mm × 466 mm	794 mm × 572 mm × 717 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	420 mm × 305 mm × 270 mm	615 mm × 420 mm × 270 mm	615 mm × 420 mm × 516 mm	835 mm × 615 mm × 270 mm	835 mm × 615 mm × 516 mm	835 mm × 615 mm × 761 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	25 kg	32 kg	46 kg	46 kg	76 kg	107 kg

	45058	45056	45057
Masa	18 kg	22 kg	25.7 kg
Objętość	205 l	433 l	668 l
Wersja	B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Wymiar wewnętrzny D x S x W	1.175 mm × 793 mm × 220 mm	1.175 mm × 793 mm × 465 mm	1.175 mm × 793 mm × 717 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	1.215 mm × 833 mm × 270 mm	1.215 mm × 833 mm × 516 mm	1.215 mm × 833 mm × 761 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	75 kg	137 kg	200 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 6.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.