



Obudowa Mitraset Classic


19"

Obudowa do montażu urządzeń elektronicznych w standardzie 19 cali

Opis produktu

- Ochrona przed obciążeniami mechanicznymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia i drgania. Opcjonalnie ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- Stopień ochrony IP 65.
- Ochrona przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wysoka temperatura, wilgoć, deszcz i kurz.
- Dla obciążeń do 100 kg. W przypadku większych obciążeń należy sprawdzić to indywidualnie.
- 3–16 jednostek wysokości (HE), głębokość nominalna (NT) 219–762 mm.
- Obudowy o głębokości nominalnej 219 mm, 350 mm i 480 mm mogą być ustawiane jedna na drugiej.
- Elastyczne zawieszenie ramy wychylnej.
- Segmenty układane w stos na górze i na dole obudowy.
- Ścianki boczne z zagłębieniami na uchwyty zapadkowe.
- Wgłębienie odpowiednie również do zabezpieczonego montażu zaworów wyrównawczych ciśnienia i wskaźników wilgotności.
- Pokrywa z zamknięciami z przetyczką.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Dopuszczenie zgodnie z VG 95447.
- Przetestowano zgodnie z normami AECTP.





- Kontrola wg MIL-STD-810.
- Znacznie lepsze właściwości ekranujące w porównaniu z obudowami z tworzywa sztucznego. W razie potrzeby można je jeszcze bardziej poprawić, stosując specjalne środki.
- Możliwe są modyfikacje specjalne.
- Made in Germany

Wskazówki i funkcje specjalne

Dostępna także jako opakowanie do materiałów niebezpiecznych z atestem ONZ.

Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.

Warianty produktu

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Głębokość znamionowa	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Masa	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm
Wysokość montażowa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Głębokość znamionowa	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Masa	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Wysokość montażowa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U



	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Głębokość znamionowa	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Masa	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm
Wysokość montażowa	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Głębokość znamionowa	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Masa	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm
Wysokość montażowa	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Głębokość znamionowa	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Masa	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm
Wysokość montażowa	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Głębokość znamionowa	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Masa	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm
Wysokość montażowa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U



	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Głębokość znamionowa	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Masa	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Wysokość montażowa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Głębokość znamionowa	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Masa	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm
Wysokość montażowa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Głębokość znamionowa	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Masa	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm
Wysokość montażowa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U

	45878
Głębokość znamionowa	762 mm
Masa	25.6 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	856 mm x 534 mm x 882 mm
Wysokość montażowa	18 HE/U



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 25.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.