KARTA DANYCH

# Obudowa Mitraset Racklite 19"

Obudowa do montażu urządzeń elektronicznych w standardzie 19 cali



## OPIS PRODUKTU

- Zmienne wykonania o różnych głębokościach znamionowych i jednostkach wysokości.
- Elastyczne elementy umożliwiające układanie w stosy w narożnikach obudowy i pokrywy. Elementy o tej samej głębokości nominalnej można układać w stosy.
- Stopień ochrony IP 65.
- Do 15% mniejsza masa w porównaniu z Mitraset Classic.
- Rama do zawieszania jest połączona z obudową 8 amortyzatorami gumowymi i 2 taśmami masowymi.
- Jednakowe głębokości znamionowe mogą być sztaplowane.
- Znacznie lepsze właściwości ekranujące w porównaniu z obudowami z tworzywa sztucznego.
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odskoczeniem.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.

## WARIANTY PRODUKTU

| | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Masa | 9.1 kg | 9.7 kg | 10.1 kg | 10.4 kg | 10.7 kg | 11 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 468 mm × 591 mm × 271,5 mm | 468 mm × 591 mm × 316 mm | 468 mm × 591 mm × 360,5 mm | 468 mm × 591 mm × 405 mm | 468 mm × 591 mm × 449,5 mm | 468 mm × 591 mm × 494 mm |

| | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość montażowa | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |

| | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 480 mm | 480 mm |
| Masa | 11.4 kg | 11.7 kg | 12 kg | 12.4 kg | 10.5 kg | 11.2 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 468 mm × 591 mm × 538,5 mm | 468 mm × 591 mm × 583 mm | 468 mm × 591 mm × 627,5 mm | 468 mm × 591 mm × 672 mm | 598 mm × 591 mm × 271,5 mm | 598 mm × 591 mm × 316 mm |
| Wysokość montażowa | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U | 3 HE/U | 4 HE/U |

| | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Masa | 11.6 kg | 11.9 kg | 12.3 kg | 12.7 kg | 13.1 kg | 13.4 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 598 mm × 591 mm × 360,5 mm | 598 mm × 591 mm × 405 mm | 598 mm × 591 mm × 449,5 mm | 598 mm × 591 mm × 494 mm | 598 mm × 591 mm × 538,5 mm | 598 mm × 591 mm × 583 mm |
| Wysokość montażowa | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U | 9 HE/U | 10 HE/U |

| | 45911 | 45912 | 45913 | 45914 | 45915 | 45916 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 480 mm | 480 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Masa | 13.8 kg | 13.8 kg | 11.8 kg | 12.5 kg | 12.9 kg | 13.3 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 598 mm × 591 mm × 627,5 mm | 598 mm × 591 mm × 672 mm | 728 mm × 591 mm × 271,5 mm | 728 mm × 591 mm × 316 mm | 728 mm × 591 mm × 360,5 mm | 728 mm × 591 mm × 405 mm |
| Wysokość montażowa | 11 HE/U | 12 HE/U | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U |

| | 45917 | 45918 | 45919 | 45920 | 45921 | 45922 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Masa | 13.7 kg | 14.2 kg | 14.6 kg | 15 kg | 15.4 kg | 15.8 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 728 mm × 591 mm × 449,5 mm | 728 mm × 591 mm × 494 mm | 728 mm × 591 mm × 538,5 mm | 728 mm × 591 mm × 583 mm | 728 mm × 591 mm × 627 mm | 728 mm × 591 mm × 672 mm |
| Wysokość montażowa | 7 HE/U | 8 HE/U | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |

| | 45923 | 45924 | 45925 | 45926 | 45927 | 45928 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Masa | 13.3 kg | 14 kg | 14.5 kg | 15 kg | 15.4 kg | 15.9 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 880 mm × 591 mm × 271,5 mm | 880 mm × 591 mm × 316 mm | 880 mm × 591 mm × 360,5 mm | 880 mm × 591 mm × 405 mm | 880 mm × 591 mm × 449,5 mm | 880 mm × 591 mm × 494 mm |
| Wysokość montażowa | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |

| | 45929 | 45930 | 45931 | 45932 |
|---|---|---|---|---|
| Głębokość znamionowa | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Masa | 16.4 kg | 16.8 kg | 17.3 kg | 17.8 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 880 mm × 591 mm × 538,5 mm | 880 mm × 591 mm × 583 mm | 880 mm × 591 mm × 627,5 mm | 880 mm × 591 mm × 627 mm |
| Wysokość montażowa | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.