



Obudowa Mitraset Racklite

19"


Obudowa do montażu urządzeń elektronicznych w standardzie 19 cali

Opis produktu


- Zmienne wykonania o różnych głębokościach znamionowych i jednostkach wysokości.
- Elastyczne elementy umożliwiające układanie w stosy w narożnikach obudowy i pokrywy. Elementy o tej samej głębokości nominalnej można układać w stosy.
- Stopień ochrony IP 65.
- Do 15% mniejsza masa w porównaniu z Mitraset Classic.
- Rama do zawieszania jest połączona z obudową 8 amortyzatorami gumowymi i 2 taśmami masowymi.
- Jednakowe głębokości znamionowe mogą być sztaplowane.
- Znacznie lepsze właściwości ekranujące w porównaniu z obudowami z tworzywa sztucznego.
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odskoczeniem.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.



Warianty produktu



	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Głębokość znamionowa	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Masa	9.1 kg	9.7 kg	10.1 kg	10.4 kg	10.7 kg	11 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	468 mm x 591 mm x 271,5 mm	468 mm x 591 mm x 316 mm	468 mm x 591 mm x 360,5 mm	468 mm x 591 mm x 405 mm	468 mm x 591 mm x 449,5 mm	468 mm x 591 mm x 494 mm
Wysokość montażowa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
	45899	45900	45901	45902	45903	45904
Głębokość znamionowa	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Masa	11.4 kg	11.7 kg	12 kg	12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	468 mm x 591 mm x 538,5 mm	468 mm x 591 mm x 583 mm	468 mm x 591 mm x 627,5 mm	468 mm x 591 mm x 672 mm	598 mm x 591 mm x 271,5 mm	598 mm x 591 mm x 316 mm
Wysokość montażowa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
	45905	45906	45907	45908	45909	45910
Głębokość znamionowa	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Masa	11.6 kg	11.9 kg	12.3 kg	12.7 kg	13.1 kg	13.4 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	598 mm x 591 mm x 360,5 mm	598 mm x 591 mm x 405 mm	598 mm x 591 mm x 449,5 mm	598 mm x 591 mm x 494 mm	598 mm x 591 mm x 538,5 mm	598 mm x 591 mm x 583 mm
Wysokość montażowa	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
	45911	45912	45913	45914	45915	45916
Głębokość znamionowa	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Masa	13.8 kg	13.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	12.9 kg	13.3 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	598 mm x 591 mm x 627,5 mm	598 mm x 591 mm x 672 mm	728 mm x 591 mm x 271,5 mm	728 mm x 591 mm x 316 mm	728 mm x 591 mm x 360,5 mm	728 mm x 591 mm x 405 mm
Wysokość montażowa	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U



	45917	45918	45919	45920	45921	45922
Głębokość znamionowa	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Masa	13.7 kg	14.2 kg	14.6 kg	15 kg	15.4 kg	15.8 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	728 mm x 591 mm x 449,5 mm	728 mm x 591 mm x 494 mm	728 mm x 591 mm x 538,5 mm	728 mm x 591 mm x 583 mm	728 mm x 591 mm x 627 mm	728 mm x 591 mm x 672 mm
Wysokość montażowa	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U

	45923	45924	45925	45926	45927	45928
Głębokość znamionowa	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Masa	13.3 kg	14 kg	14.5 kg	15 kg	15.4 kg	15.9 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	880 mm x 591 mm x 271,5 mm	880 mm x 591 mm x 316 mm	880 mm x 591 mm x 360,5 mm	880 mm x 591 mm x 405 mm	880 mm x 591 mm x 449,5 mm	880 mm x 591 mm x 494 mm
Wysokość montażowa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U

	45929	45930	45931	45932
Głębokość znamionowa	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Masa	16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg	17.8 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	880 mm x 591 mm x 538,5 mm	880 mm x 591 mm x 583 mm	880 mm x 591 mm x 627,5 mm	880 mm x 591 mm x 627 mm
Wysokość montażowa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 15.5.2026
Podlega zmianom lub błędom.