



# Obudowa Mitras-et Racklite


## Basic 19"

Obudowa do montażu urządzeń elektronicznych w standardzie 19 cali

### Opis produktu

- Do montażu urządzeń elektronicznych w obudowach o szerokości 19 cali
- Zmienne wykonania o różnych głębokościach znamionowych i jednostkach wysokości.
- Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.
- Stopień ochrony IP 65 wg DIN EN 60529 i IEC 34-5/529 dzięki zgrzewanej obudowie i pokrywie z uszczelką na całym obwodzie.
- Rama do zawieszania jest połączona z obudową 8 amortyzatorami gumowymi i 2 taśmami masowymi.
- Nadaje się do sztaplowania dzięki pęczkom do sztaplowania i wgłębieniom.
- Jednakowe głębokości znamionowe mogą być sztaplowane.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Zamknięcie ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo długa trwałość.
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odskoczeniem.
- Wykonanie HF-szczelne dostępne jako wyposażenie specjalne.





## Warianty produktu

	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Głębokość znamionowa	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Masa	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	456 mm x 568 mm x 226 mm	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	456 mm x 568 mm x 315 mm	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	456 mm x 568 mm x 404 mm	456 mm x 568 mm x 448,5 mm
Wysokość montażowa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Głębokość znamionowa	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Masa	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	456 mm x 568 mm x 493 mm	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	456 mm x 568 mm x 582 mm	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	586 mm x 568 mm x 226 mm	586 mm x 568 mm x 270,5 mm
Wysokość montażowa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Głębokość znamionowa	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Masa	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	586 mm x 568 mm x 315 mm	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	586 mm x 568 mm x 404 mm	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	586 mm x 568 mm x 493 mm	586 mm x 568 mm x 537,5 mm
Wysokość montażowa	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Głębokość znamionowa	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Masa	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	586 mm x 568 mm x 582 mm	586 mm x 568 mm x 626,5 mm	716 mm x 568 mm x 226 mm	716 mm x 568 mm x 270,5 mm	716 mm x 568 mm x 315 mm	716 mm x 568 mm x 359,5 mm
Wysokość montażowa	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Głębokość znamionowa	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Masa	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	716 mm x 568 mm x 404 mm	716 mm x 568 mm x 448,5 mm	716 mm x 568 mm x 493 mm	716 mm x 568 mm x 537,5 mm	716 mm x 568 mm x 582 mm	716 mm x 568 mm x 626,5 mm
Wysokość montażowa	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Głębokość znamionowa	-	-	-	-	-	-
Masa	-	-	-	-	-	-
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	-	-	-	-	-	-
Wysokość montażowa	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Głębokość znamionowa	-	-	-	-
Masa	-	-	-	-
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	-	-	-	-
Wysokość montażowa	-	-	-	-

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 18.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.