



Skrzynia uniwersalna K

470, IP 65

Skrzynia z certyfikatem TÜV-Süd, wyposażona w zawór wyrównawczy ciśnienia – idealna do wszystkich zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przed wilgocią, strumieniem wody i pyłem.

Opis produktu

- Skrzynia z certyfikatem TÜV-Süd, wyposażona w zawór wyrównawczy ciśnienia – idealna do wszystkich zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przed wilgocią, strumieniem wody i pyłem.
- Stopień ochrony IP 65 zgodnie z normą DIN EN 60529 dzięki uszczelce wtopionej w pokrywę.
- 22 standardowe rozmiary modelu K 470 dostępne z magazynu w klasie ochrony IP65. Trzy wersje o długości od 1400 mm zapewniają również podwyższony poziom ochrony dzięki zoptymalizowanemu uszczelnieniu i zaworowi wyrównawczemu ciśnienia, jednak nie spełniają w pełni wymagań klasy ochrony IP65.
- Dostępne także z atestem do materiałów niebezpiecznych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Automatyczna membrana wyrównująca ciśnienie.
- Certyfikat TÜV SÜD.
- dostępne do większości wersji K 470.





Wskazówki i funkcje specjalne

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.


Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Cechy produktu


Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Orzecznictwo	TÜV Süd - IP 65
Rowki na całym obwodzie	tak
Stopień ochrony	IP65:
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

Warianty produktu



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Liczba uchwytów	1	1	1	3	2	2
Masa	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Objętość	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Uchwyty	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	-
Wymiar wewnętrzny D x S x W	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Liczba uchwytów	2	2	2	2	2	2
Masa	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg
Objętość	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
Uchwyty	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg



	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Liczba uchwytów	2	2	2	2	2	2
Masa	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Objętość	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
Uchwyty	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	-	-
Wymiar wewnętrzny D x S x W	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg

	366219	366220	366221	366222	31020137	31020138
Liczba uchwytów	2	2	2	4	4	4
Masa	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Objętość	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Uchwyty	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe	Sprężynowe uchwyt zapadkowe
Wymiar wewnętrzny D x S x W	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg



	31020139
Liczba uchwytów	4
Masa	30 kg
Objętość	829 l
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Wymiar wewnętrzny D x S x W	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	200 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.