




K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: zoptymalizowana ochrona przed wodą i kurzem.

Opis produktu

- Sprawdzona skrzynia z wyjątkowo dużym zaworem wyrównawczym ciśnienia – zoptymalizowana ochrona przed kurzem i wodą.
- Innowacyjna, opatentowana kombinacja zawiasy i zamknięcia.
- Wersje dostosowane do potrzeb klienta na zapytanie.
- Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium.
- Bardzo duży ciśnieniowy zawór wyrównawczy.
- Stopień ochrony IP 67 wg DIN EN 60529: 2014
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Styki profili całkowicie zgrzewane.
- Wielkości specjalne na zapytanie.
- Narożniki do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Ergonomiczne komfortowe uchwyty do przenoszenia.
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Specjalne wkłady wewnętrzne na zapytanie.



Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Rowki na całym obwodzie	tak
Stopień ochrony	IP67:
Uszczelka	Guma komórkowa EPDM
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

Warianty produktu

	380366	379083	380378	379725
Masa	5.3 kg	10 kg	12 kg	13.4 kg
Objętość	73 l	157 l	239 l	259 l
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	900 mm x 640 mm x 450 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	950 mm x 690 mm x 480 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 16.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.