



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.

Opis produktu

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w



przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m ²)
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.75 m
Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczębła	50 mm

Warianty produktu

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Masa	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Wymiary transportowe	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Wysokość platformy	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Wysokość robocza	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m



	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Wysokość rusztowania	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
	52285	52295	52305	52315	52325	
Masa	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg	
Wymiary transportowe	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm	
Wysokość platformy	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m	
Wysokość robocza	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m	
Wysokość rusztowania	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m	

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 13.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.