



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.

## Opis produktu

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m<sup>2</sup>) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w




przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

## Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.75 m
Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczębła	50 mm

## Warianty produktu

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Masa	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Wymiary transportowe	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Wysokość platformy	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Wysokość robocza	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m



	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Wysokość rusztowania	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
	52285	52295	52305	52315	52325	
Masa	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg	
Wymiary transportowe	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm	
Wysokość platformy	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m	
Wysokość robocza	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m	
Wysokość rusztowania	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m	

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.