



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w




przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m ²)
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	1,2m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	1.2 m
Szerokość rusztowania	1.35 m
Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczebla	50 mm

Warianty produktu

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Masa	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg
Wymiary transportowe	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Wysokość platformy	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Wysokość robocza	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m



	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Wysokość rusztowania	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
	52485	52495	52505	52515	52525	
Masa	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg	
Wymiary transportowe	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	
Wysokość platformy	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m	
Wysokość robocza	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m	
Wysokość rusztowania	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m	

ZARGES Polska Sp. z o.o.

uL. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 9.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.