KARTA DANYCH

# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

## OPIS PRODUKTU

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.









## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość platformy | 2.5 m |

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość rusztowania | 2.5 m |
| Gwarancja | 10 lat |
| Klasa rusztowania | 3 (= 200 kg/m²) |
| Rolki z możliwością montażu trzpienia | Tak |
| Rozmiar podestu | 1,2m × 2,5m |
| Szerokość platformy | 1.2 m |
| Szerokość rusztowania | 1.35 m |
| Typ pazura | automatyczny |
| Średnica podłużnicy | 50 mm |
| Średnica rolki | 200 mm |
| Średnica szczebla | 50 mm |

## WARIANTY PRODUKTU

| | 52426 | 52436 | 52446 | 52456 | 52466 | 52476 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa | 124 kg | 161.8 kg | 218.4 kg | 236.2 kg | 292.8 kg | 319 kg |
| Wymiary transportowe | 2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm |
| Wysokość platformy | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Wysokość robocza | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Wysokość rusztowania | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |

| | 52486 | 52496 | 52506 | 52516 | 52526 |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa | 375.6 kg | 393.4 kg | 450 kg | 467.8 kg | 524.4 kg |
| Wymiary transportowe | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |
| Wysokość platformy | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |
| Wysokość robocza | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Wysokość rusztowania | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### CZĘŚCI ZAMIENNE 1



**Klips sprężynowy do rusztowań**
Numer artykułu 800172

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.