



# CompactMaster S-PLUS 1T

Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.

## Opis produktu

- Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Szerokość rusztowania: 0,85 m (do zewnętrznej krawędzi zawiasy jednostki rozkładanej); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m<sup>2</sup>) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Standardowe kółka: kółka skrętne z możliwością regulacji wysokości o średnicy 150 mm (nr kat. 42755) do precyzyjnej regulacji wysokości z dokładnością do milimetra.



## Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )



Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.85 m
Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica szczebla	50 mm

## Warianty produktu

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Masa	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Standardy	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Wymiary transportowe	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Wysokość robocza	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Wysokość rusztowania	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Średnica rolki	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

  

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Masa	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Standardy	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Wymiary transportowe	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m



	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Wysokość robocza	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Wysokość rusztowania	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Średnica rolki	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.