



Megastep L

Użyteczność i wzornictwo w jednym: najmocniejsza ze wszystkich drabin ZARGES o dużej obciążalności w eleganckiej czerni do ciężkich zadań.

Opis produktu

- Użyteczność i wzornictwo w jednym: najmocniejsza ze wszystkich drabin ZARGES o dużej obciążalności w eleganckiej czerni do ciężkich zadań.
- Profil przystawny na górnym końcu do pewnego przystawiania.
- Szerokie szczeble z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Obciążenie maks. 250 kg.
- Szerokie szczeble z lekkiego stopu o głębokości 60 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym czarnym ramionom.
- Szerokość zewnętrzna: 380 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Nr. kat. 41138 wg DIN EN 131-1 z poprzeczką.

Obciążenie do maks. 250 kg!

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu



Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 250 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	SL Step
Standardy	EN 131 professional
Wysokość podłużnicy	73 mm
głębokość stopni	60 mm

Warianty produktu

	41135	41136	41137	41138
Długość drabiny	1.82 m	2.38 m	2.94 m	3.5 m
Liczba szczebli	6	8	10	12
Masa	3.8 kg	6.9 kg	7.5 kg	10.5 kg
Szerokość poprzeczki	–	–	–	0.79 m
Wymiary transportowe	1.820 mm × 385 mm × 74 mm	2.380 mm × 385 mm × 75 mm	2.940 mm × 385 mm × 75 mm	3.500 mm × 385 mm × 75 mm
Wysokość robocza	2.65 m	3.15 m	3.7 m	4.25 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.