



## Seventec L

85 mm boki stopnie i 7-punktowe podcięcie stopni z podcięciem zapewniają wysoki komfort, bezpieczne stanie oraz ekstremalną stabilność.

### Opis produktu

- 85 mm boki stopnie i 7-punktowe podcięcie stopni z podcięciem zapewniają wysoki komfort, bezpieczne stanie oraz ekstremalną stabilność.
- Dobra do chwytania i strona zewnętrzna – gładka pod rękę.
- Stopnie o grubości 85 mm z ryflowaniem antypoślizgowym zapewniają bezpieczne stanie.
- Szerokość zewnętrzna – 400 mm.
- Szczególnie wygodna do przenoszenia.
- 7-punktowe podcięcie stopni z podcięciem mostkiem nakładkowym.
- Stopnie i podcięcie z aluminiowych profili wytłoczonych w jedno.
- Szerokość wewnętrzna – 368 mm.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Nr. kat. 40384 wg DIN EN 131-1 z przekrętem R4  
 Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Gwarancja <b>10 lat</b>	Materia <b>Aluminium</b>	Obciążenie <b>max. 150 kg</b>	Odległość między szczękami/stopniami w pionie <b>218 mm</b>	Powierzchnia <b>naturalna</b>
Podcięcie szczęk/stopni z podcięciem <b>nitowane</b>	Rodzaj szczęk/schodków <b>ryflowane</b>	Standardy <b>EN 131 professional</b>	Wysokość pod rękę <b>87 mm</b>	85 mm boki stopni <b>85 mm</b>

### Warianty produktu



Numer artykułu 'P' <b>40378</b>	Numer artykułu 'P' <b>40380</b>	Numer artykułu 'P' <b>40382</b>
Długość raminy <b>2.08 m</b>	Długość raminy <b>2.54 m</b>	Długość raminy <b>2.99 m</b>
Liczba stopni <b>8</b>	Liczba stopni <b>10</b>	Liczba stopni <b>12</b>
Masa <b>5.8 kg</b>	Masa <b>7.2 kg</b>	Masa <b>8.5 kg</b>
Wymiary transportowe <b>2.090 mm × 400 mm × 90 mm</b>	Wymiary transportowe <b>2.550 mm × 400 mm × 90 mm</b>	Wymiary transportowe <b>3.010 mm × 400 mm × 90 mm</b>
Wysokość boczna <b>3.05 m</b>	Wysokość boczna <b>3.45 m</b>	Wysokość boczna <b>3.9 m</b>
Numer artykułu 'P' <b>40384</b>		
Długość raminy <b>3.42 m</b>		
Liczba stopni <b>14</b>		
Masa <b>11.4 kg</b>		
Szerokość poprzeczki <b>0.8 m</b>		
Wymiary transportowe <b>3.470 mm × 400 mm × 90 mm</b>		
Wysokość boczna <b>4.35 m</b>		