



Strato DL

Ekonomiczna alternatywa zapewniająca bezpieczne wchodzenie oraz szybkie i elastyczne zastosowanie.

Opis produktu

- Ekonomiczna alternatywa zapewniająca bezpieczne wchodzenie oraz szybkie i elastyczne zastosowanie.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Szerokość zewnętrzna: 350 mm.
- Specjalna konstrukcja szczebli tworzy szeroką powierzchnię do wchodzenia.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD



Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	38 mm

Warianty produktu

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Długość drabiny	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Liczba szczebli	8	10	12	14	16	18
Masa	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Szerokość poprzeczki	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Wymiary transportowe	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Wysokość robocza	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m

	44819
Długość drabiny	5.9 m
Liczba szczebli	20
Masa	12.4 kg
Szerokość poprzeczki	0.99 m
Wymiary transportowe	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość robocza	6.55 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.