



Saferstep LH

Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.

Opis produktu

- Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.
- Drabinki do zawieszania na regale są wyposażone w dwa haki do mocowania na szynie prowadzącej o średnicy do 36 mm, a także w dodatkowe haki umożliwiające pionowe oparcie o regał.



Wskazówki i funkcje specjalne

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step



Standardy

EN 131 professional

głębokość stopni

80 mm

Warianty produktu

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Liczba stopni	6	8	10	12	14
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Masa	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Pionowa wysokość zawieszenia	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Wymiary transportowe	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.