



Comfortstep Trec LH

Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnyymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.

Opis produktu

- Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnyymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.
- Przejedna głowica drabiny oraz rolki z hamulcami sprężynowymi na dole blokują drabinę regałową pod obciążeniem.
- W stanie spoczynkowym drabinę można przystawić do regału, aby nie zajmowała dużo miejsca.



Wskazówki i funkcje specjalne

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby



Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	80 mm

Warianty produktu

	41412	41413	41414	41415	41416
Liczba stopni	6	7	8	9	10
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
Masa	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m
Pionowa wysokość zawieszenia	=1,84m-2,08 m	=2,09m-2,33 m	=2,34m-2,58 m	=2,59m-2,83 m	=2,84m-3,08 m
Wymiary transportowe	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Wysokość robocza	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.