KARTA DANYCH

Comfortstep Trec LH


Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.













OPIS PRODUKTU

- Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.
- Przejezdna głowica drabiny oraz rolki z hamulcami sprężynowymi na dole blokują drabinę regałową pod obciążeniem.
- W stanie spoczynkowym drabinę można przystawić do regału, aby nie zajmowała dużo miejsca.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	80 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41412	41413	41414	41415	41416
Liczba stopni	6	7	8	9	10
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
Masa	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m
Pionowa wysokość zawieszenia	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Wymiary transportowe	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Wysokość robocza	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Poręcz
Numer artykułu 41960



Rura z lekkiego stopu, anodowana, dł. 3,0 m
Numer artykułu 40370



Uchwyt z lekkiego stopu
Numer artykułu 41457 · 41458 · 41459

CZĘŚCI ZAMIENNE 9



Czołowy mechanizm jezdny
Numer artykułu 809135



Klocek przystawny
Numer artykułu 808930



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824150



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824438



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824474



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800598



Rolka zamienna do czołowego mechanizmu jezdnego
Numer artykułu 824065



Sprężynowa rolka podwójna
Numer artykułu 40218 · 40219



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824119 · 824120

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.