



Everest 2E

Komfortowe rozwiązanie do prac na dużych wysokościach z maksymalną szerokością drabiny zapewniającą wygodne wchodzenie i bezpieczne stanie.

Opis produktu

- Komfortowe rozwiązanie do prac na dużych wysokościach z maksymalną szerokością drabiny zapewniającą wygodne wchodzenie i bezpieczne stanie.
- Od długości 8,30 m górna część drabiny z kółkami jezdnyymi. Kółka jezdne z bieżnikiem odpornym na ścieranie i nie uszkadzającym ścian.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne nr. kat. 40245-40247.
- Wysoka stabilność dzięki wyjątkowo szerokiej drabinie dolnej (490 mm).
- Zabezpieczenie przed uślizgiem z tworzywa sztucznego i zabezpieczenie przed unoszeniem.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja

10 lat



Kółka jezdne	Guma
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	270 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	30 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	490 mm

Warianty produktu

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Liczba szczebli	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Masa	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Szerokość poprzeczki	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Wymiary transportowe	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Wysokość robocza	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m



	40215	40216	40217
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Liczba szczebli	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Masa	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Szerokość poprzeczki	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Wymiary transportowe	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Wysokość podłużnicy	98 mm	114 mm	114 mm
Wysokość robocza	9.75 m	10.85 m	12.75 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.