
KARTA DANYCH

# Skyline EFA 2E

Napięcie na dużej wysokości: drabiny specjalne do prac pod napięciem i w środowisku chemicznym z komfortową regulacją wysokości.





## OPIS PRODUKTU

- Napięcie na dużej wysokości: drabiny specjalne do prac pod napięciem i w środowisku chemicznym z komfortową regulacją wysokości.
- Podłużnice i szczeble z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym zapewniającego szczególnie wysoką odporność na działanie chemikaliów.
- Spełnia warunki badania wysokonapięciowego dla przewodów z materiałów izolacyjnych wg DIN EN 61478 lub VDE 0682 ust. 6.5 kategoria 1/30 KV.
- Nadaje się do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
- Szczególnie łatwa i wygodna regulacja wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm za pomocą linki z tworzywa sztucznego i rolki.
- Kółka jezdne naścienne z nieniszczącą powierzchnią.
- Podłużnice i szczeble (30 mm x 30 mm) z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym zapewniającego szczególnie wysoką odporność na działanie chemikaliów.
- Odporność na starzenie się wg DIN EN ISO 4892-2.
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 430 mm.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 10 lat |
| Kółka jezdne | Guma |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 270 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 131 professional |
| Wysokość podłużnicy | 90 mm |
| głębokość stopni | 30 mm |
| szerokość zewnętrzna drabiny dolnej | 420 mm |

## WARIANTY PRODUKTU

| | 41274 | 41276 |
|---|---|---|
| Długość drabiny, w stanie rozsuniętym | 7.17 m | 7.72 m |
| Długość drabiny, w stanie zsuniętym | 4.09 m | 4.64 m |
| Liczba szczebli | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Masa | 35.7 kg | 41.3 kg |
| Szerokość poprzeczki | 1.1 m | 1.2 m |
| Wymiary transportowe | 4.100 mm × 470 mm × 150 mm | 4.650 mm × 450 mm × 150 mm |

| | 41274 | 41276 |
|---|---|---|
| Wysokość robocza | 7.95 m | 8.5 m |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### AKCESORIA 10



**Kolce gruntowe**
Numer artykułu 40939



**Mechanizm jezdny masztowy**
Numer artykułu 8505



**Mocowanie rynny dachowej**
Numer artykułu 40999



**Pas do mocowania**
Numer artykułu 40960



**Platforma podwieszana**
Numer artykułu 40450



**Podparcie ścienne / Poszerzenie stopek**
Numer artykułu 40250



**Rozpórka ścienna z półką na narzędzia**
Numer artykułu 40100



**Torba narzędziowa**
Numer artykułu 40300



**Uchwyt drabiny, zamykany**
Numer artykułu 40998



**Zawieszana skrzynka narzędziowa**
Numer artykułu 40920

### CZĘŚCI ZAMIENNE 14



**Haki zapadkowe**
Numer artykułu 808776 · 808778



**Kołpak końcowy**
Numer artykułu 824153



**Końcówka zewnętrzna**
Numer artykułu 824427



**Końcówka zewnętrzna**
Numer artykułu 824243



**Kółko jezdne**
Numer artykułu 826082



**Naklejka z instrukcjami użytkowania**
Numer artykułu 800604



**Okucie prowadzące**
Numer artykułu 826260



**Okucie prowadzące**
Numer artykułu 826261



**Rolka linowa do drabin z naciągiem linowym.**
Numer artykułu 809808



**Sprężyna**
Numer artykułu 823914



**Stężenie**
Numer artykułu 820816



**Tuleja**
Numer artykułu 824455



**Wskaźnik kąta nachylenia**
Numer artykułu 824369



**Ślizg do szczebla**
Numer artykułu 824732

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.