



## Megastep S

Wyjątkowa wytrzymałość w połączeniu z maksymalną wysokością: nośność 250 kg przy wiodącej wysokości roboczej, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań.

### Opis produktu

- Wyjątkowa wytrzymałość w połączeniu z maksymalną wysokością: nośność 250 kg przy wiodącej wysokości roboczej, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań.
- Solidna platforma zapewniająca stabilność nawet podczas długotrwałej pracy.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Obciążenie maks. 250 kg.
- Szerokie szczeble z lekkiego stopu o głębokości 60 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym czarnym ramionom.
- Od 5 szczebli: wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Wymienne płyty z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłoznicy.
- Solidna konstrukcja: połączenie prętów i ramy za pomocą obrzeża, z platformą oraz profilami z wytłaczanego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne



Zgodna z normą EN 131 professional.

## Cechy produktu

Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 250 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	SL Step
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
głębokość stopni	60 mm

## Warianty produktu



	41145	41146	41147	41148	41149
Długość drabiny	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Liczba szczebli łącznie z podestem	3	4	5	6	8
Masa	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
Powierzchnia podstawy	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Rozpórka zabezpieczająca	-	-	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Wysokość platformy	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Wysokość robocza	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 13.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.