



Comfortstep S

To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyściętane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.

Opis produktu

- To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyściętane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.
- Najszersza platforma w swojej klasie z wyściętą krawędzią przednią, zapewniająca bezpieczną i wygodną pozycję nawet podczas dłuższej pracy.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyściętą przednią krawędzią chronią golenie.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Od 4 stopni: taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wyciskanego aluminium.





- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
głębokość stopni	80 mm

Warianty produktu



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Długość drabiny	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	7	8
Masa	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Powierzchnia podstawy	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Rozpórka zabezpieczająca	–	Pas	Pas	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Wysokość podłużnicy	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Wysokość robocza	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
wysokość pionowa drabiny	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41427
Długość drabiny	3.45 m
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	14.4 kg
Powierzchnia podstawy	1,94 m × 0,7 m
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Wymiary transportowe	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	2.49 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm



	41427
Wysokość robocza	4.5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m
wysokość pionowa drabiny	3.17 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.