



XLstep S

Zaprojektowana z myślą o częstych zmianach lokalizacji: lekka i wytrzymała, z szeroką platformą, półką na narzędzia oraz stabilnymi stopkami drabiny.

Opis produktu

- Zaprojektowana z myślą o częstych zmianach lokalizacji: lekka i wytrzymała, z szeroką platformą, półką na narzędzia oraz stabilnymi stopkami drabiny.
- Duża platforma zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłuższych prac.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Platforma do stania z aluminiowych profili wytłaczanych (300 x 250 mm) zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłużej trwających prac.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.
- Od 4 stopni: taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wytłaczanego





aluminium.

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
głębokość stopni	80 mm

Warianty produktu



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Długość drabiny	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	7	8
Masa	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Powierzchnia podstawy	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Rozpórka zabezpieczająca	–	Pas	Pas	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Wysokość podłżnicy	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Wysokość podłżnicy części do wchodzenia/części podpierającej	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Wysokość robocza	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
wysokość pionowa drabiny	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41230
Długość drabiny	3.45 m
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	14.1 kg
Powierzchnia podstawy	1,94 m × 0,7 m
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Wymiary transportowe	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	2.49 m
Wysokość podłżnicy	48 mm
Wysokość podłżnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm



	41230
Wysokość robocza	4.5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m
wysokość pionowa drabiny	3.17 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 20.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.