




Nova S

Solidny klasyk wśród drabin jednostronnych – idealny do różnorodnych prac rzemieślniczych.

Opis produktu

- Solidny klasyk wśród drabin jednostronnych – idealny do różnorodnych prac rzemieślniczych.
- Przestronna platforma zapewniająca wygodną pozycję.
- Narzędzia i drobne elementy zawsze pod ręką dzięki praktycznej tacki.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Od 7 stopni: taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, wraz z platformą i profilami z wytłaczanego aluminium.
- Mocne stanie dzięki antypoślizgowym końcówkom z tworzywa sztucznego.
- Zamknięty profil stopnia i zintegrowana rura prowadząca.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu


Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat



Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 48mm
głębokość stopni	80 mm

Warianty produktu

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Długość drabiny	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	7	8
Masa	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Powierzchnia podstawy	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Rozpórka zabezpieczająca	-	-	-	-	Pas	Pas



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Wymiary transportowe	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Wysokość platformy	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Wysokość robocza	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
wysokość pionowa drabiny	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.