




Megastep B

Wzornictwo z obu stron: wysoka obciążalność i szeroki zakres zastosowań oraz ekskluzywne szlachetne czarne wzornictwo.

Opis produktu

- Wzornictwo z obu stron: wysoka obciążalność i szeroki zakres zastosowań oraz ekskluzywne szlachetne czarne wzornictwo.
- Obciążenie maks. 250 kg.
- Szerokie szczeble z lekkiego stopu o głębokości 60 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Czarne, odporne na ścieranie anodowane podłużnice.
- Mocne zawiasy stalowe.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Wymienne płyty z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 250 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm



Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	SL Step
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wysokość podłużnicy	73 mm
głębokość stopni	60 mm

Warianty produktu

	41189	41190	41191	41192
Długość drabiny	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Liczba szczebli	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Masa	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
Powierzchnia podstawy	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Wymiary transportowe	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Wysokość robocza	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
wysokość pionowa drabiny	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 3.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.