




Saferstep B

Bezpieczne poruszanie się w górę z obu stron, nawet na dużych wysokościach, dzięki technologii Safer-Step.

Opis produktu

- Bezpieczne poruszanie się w górę z obu stron, nawet na dużych wysokościach, dzięki technologii Safer-Step.
- Stopień z technologią ZARGES Safer Step Technology, gł. 80 mm.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Solidne zawiasy z odlewanej ciśnieniowo aluminium.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Stopień o wysokości 280 mm zapewnia największą wysokość roboczą w swojej klasie.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, z profilami z wytłaczanego aluminium.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja

10 lat



Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wysokość podłużnicy	68 mm
głębokość stopni	80 mm

Warianty produktu

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Długość drabiny	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Liczba stopni	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Masa	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
Powierzchnia podstawy	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Wymiary transportowe	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
Wysokość robocza	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
wysokość pionowa drabiny	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m



	41310	41312	41314	41316
Długość drabiny	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Liczba stopni	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Masa	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
Powierzchnia podstawy	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Wymiary transportowe	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Wysokość robocza	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
wysokość pionowa drabiny	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 3.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.